

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://galmet.nt-rt.ru/> || gtd@nt-rt.ru

Бойлер послойного нагрева для двухконтурных газовых котлов FUSION 100

Описание:



FUSION – бак-аккумулятор послойного нагрева для газовых котлов напольного монтажа вертикального расположения.

Баки послойного нагрева FUSION предназначены для работы с двухконтурными газовыми котлами. Горячая вода, подогреваемая в газовом котле, сначала накапливается в верхней части бака, откуда она поступает в установку ГВС, что позволяет получать горячую воду без частой активации газового котла. Это решение гарантирует значительную экономию газа и продлевает срок службы котла. Время нагрева горячей воды значительно меньше по сравнению с использованием самого газового котла.

Высококачественная пенополиуретановая изоляция обеспечивает минимальные потери тепла. Отработанная технология производства эмалированных бойлеров Galmet гарантирует длительный срок службы резервуара.

Керамическая эмаль, нанесенная мокрым способом, полностью заполняет микротрещины и обеспечивает безопасное использование бака. Сменный магниевый анод предотвращает коррозию резервуара и увеличивает его долговечность.

Технические характеристики:

АРТИКУЛ	-----	22-107500
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	л	100
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	-----	C
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА	МПа	1
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА	°С	100
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	°С	8-77
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГВС ПРИ ΔT=30K	л/ч (кВт)	774 (28)
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАГРЕВА БАКА ПРИ ΔT=45K	МИН	20
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4")	ММ	25*390
ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВНЕШ.	"	3/4
ВХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВНЕШ.	"	3/4
ВХОД ЦИРКУЛЯЦИИ ВНЕШ.	"	3/4
ПИТАНИЕ КОТЛА ВНЕШ.	"	3/4
ВОЗВРАТ ИЗ КОТЛА ВНЕШ.	"	3/4
ГИЛЬЗА ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКА ТЭН ВНУТ.	"	5/4
ЗАЩИТНЫЕ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ (∅ ВНУТР 8 ММ.)	"	1/2
ТЕРМОМЕТР ВНУТР.	"	1/2
СПУСКНОЙ ПАТРУБОК ВНУТР.	"	1
ВЕС	КГ	54