

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-99

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://galmet.nt-rt.ru/> || gtd@nt-rt.ru

Бойлеры косвенного нагрева горизонтального монтажа SPIROLINE

Описание:



SPIROLINE – бойлер косвенного нагрева со спиральным теплообменником универсального монтажа горизонтального расположения.

Форма теплообменника позволяет разместить бойлер в горизонтальной плоскости для нагрева воды в больших количествах.

Бак бойлера изготовлен из высококачественной стали. Магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие обеспечивают защиту бака от образования коррозии и накипи.

Теплоизоляция из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей.

В конструкции предусмотрена система рециркуляции, осуществляющая мгновенную подачу горячей воды потребителю. Водонагреватель имеет возможность установки до двух ТЭНов.

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА GALMET SPIROLINE 140L

Технические характеристики:

АРТИКУЛ	-----	27-148000
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	л	130
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	-----	B
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА	МПа	1
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА	МПа	1,6
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА	°C	100
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА	°C	110
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	м ²	0,95
ОБЪЕМ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	л	6,7
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45 °C)	кВт	23
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	560
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (80/10/45 °C)	кВт	30,4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	740
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ ОТ КОТЛА	м ³ /ч	2,6
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4")	мм	25*390
ВЕС	кг	70

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА GALMET SPIROLINE 200L

Технические характеристики:

АРТИКУЛ	-----	27-208000
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	л	200
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	-----	B
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА	МПа	1
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА	МПа	1,6
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА	°С	100
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА	°С	110
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	м ²	1,0
ОБЪЕМ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	л	7,0
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45 °С)	кВт	24
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	570
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (80/10/45 °С)	кВт	32
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	760
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ ОТ КОТЛА	м ³ /ч	2,9
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4")	мм	38x200
МАГНИЕВЫЙ АНОД (M8)	мм	38x400
ВЕС	кг	80

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА GALMET SPIROLINE 300L

Технические характеристики:

АРТИКУЛ	-----	27-308000
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	л	261
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	-----	B
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА	МПа	1
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА	МПа	1,6
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА	°С	100
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА	°С	110
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	м ²	1,0
ОБЪЕМ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА	л	7,0
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45 °С)	кВт	24
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	570
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (80/10/45 °С)	кВт	32
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	л/ч	760
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ ОТ КОТЛА	м ³ /ч	2,9
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4")	мм	38x200
МАГНИЕВЫЙ АНОД (M8)	мм	38x400
ВЕС	кг	115

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93